

Technische Daten.

Stahlfolder BH 82.

	Anleger			Falzwerke			
	Flachstapel	Rundstapel	Palette	1. Station 82	2. Station 82/66	3. Station 66/56	4. Station 56
Ausführung	manuell oder automatisiert						
Planoformat max. B×L (cm)	82×120	82×128	82×120				
Planoformat min. B×L (cm)	14×18	14×18	14×18				
Papiergewicht (g/m ²)	40–250	40–250	40–250				
Stapelhöhe max. (cm)	80	8	120				
Anzahl Falztaschen				4 oder 6	4 oder 6	4	2
Falzlänge max. (cm) Position 1 Klappweichtasche Kombifalztasche				62 58	58 46	46 46	33 33
Falzlänge min. (cm) Klappweichtasche Kombifalztasche				5,5 6	5,5 6	5,5 6	5,5 6
Geschwindigkeit max. (m/min)				200	180	180	180
Geschwindigkeit min. (m/min)				25	25	25	25
Durchmesser Falzwalzen (mm)				44	44	44	44
Steuerung MCT	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen		Bedienpult	Bedienpult	Bedienpult
Elektrische Leistung (kVA) 3×400V, 50/60Hz, 50A 3×230V, 50/60Hz, 63A	inkl.Pumpe 6,7/7,5 6,7/7,5	inkl.Pumpe 6,6/7,4 6,6/7,4	inkl.Pumpe 7,0/7,8 7,0/7,8	im Anleger im Anleger	1,6 1,6	1,6 1,6	1,6 1,6

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.
Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.