







## Hoja de datos técnicos

<b>Producto</b>	<b>Saphira Fount 517</b>		
<b>Descripción</b>	Aditivo de mojado universal para la impresión offset de hojas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente estabilidad de impresión y de color, también adecuado para prensas de alta velocidad</li> <li>• Permite un rápido arranque para un mínimo desperdicio de pape</li> <li>• Reduce la acumulación de calcio en los rodillos</li> <li>• Adecuado para todo tipo de sistemas de mojado</li> <li>• Compatible con la mayoría de planchas de calidad CT</li> <li>• Se puede usar con todo tipo de agua</li> <li>• Aprobado para la producción de envases de alimentos</li> <li>• Color: amarillo</li> </ul>		
<b>Características</b>		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	3-4%
		Dosis de IPA	8-12%
		Valor pH (mezclado)	4,8 - 5,2
		Densidad	1,04
		Conductividad	360 µS/%
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con inhibidores de corrosión, conforme a las normas OEM</li> <li>• Adecuado para las tintas convencionales, UV o híbridas</li> </ul>		
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurarse de usar la dosis corecta recomendada</li> <li>• Para el uso con agua de osmósis inversa, estabilizar primero el agua con Water Conditioner</li> <li>• Para la limpieza del circuito de mojado, utilizar el System Cleaner regularmente</li> </ul>		
<b>Almacenaje</b>	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.		
<b>Caducidad</b>	La caducidad de este producto es de 12 meses.		
<b>Recomendación</b>	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		